



CELLO® BMN-03

Rutsch- und wetterfeste Bodenmatte für Fußböden mit starker Belastung.

Der schwarze, homogene Gummibelag mit Noppen wirkt schallisolierend und dämpft Vibrationen.

Anwendungen: Maschinenbau, für Kabinen in Bau- und Landmaschinen, für den Begehbereich von Werkstätten



Cello® BMN-03 PE

TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN	▶ FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	Langfristig: -30°C bis +80°C Kurzfristig: -30°C bis +90°C
HÄRTE	65 ± 5° Shore A
FLÄCHENGEWICHT	4,6 kg/m ²

ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKEN [mm]	DICKENTOLERANZ [mm]	PLATTENWARE* [mm]
BMN-03	4	± 1	1500 X 1000
BMN-03 PE	9 bis 40		

Andere Dicken / Maße auf Anfrage. Maßgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung.

*Lieferung unbesäumt: Bestellte Nutzmaße sind garantiert, überstehendes Material (Schaum, Folie, Vlies etc.) ist möglich.

VORTEILE

- ▶ Sehr gute Strapazierbarkeit
- ▶ Beständig gegen Öl- und Kraftstoffverunreinigungen
- ▶ PVC-frei
- ▶ Einfache Montage

OPTIONEN

- BMN-03 NK: Nicht selbstklebend
- BMN-03 PE NK: Bodenmatte mit PE-Schaum, zur optimalen Isolierung und für ein angenehmes Tritgefühl
- BMN-03 PE SK: Bodenmatte mit PE-Schaum, zusätzlich rückseitig selbstklebend (als Montagehilfe)