

SIANG

Mauerverkleidung
Aluminium VS 500



SIANG Mauerverkleidung VS 500



VS 500 hochabsorbierend

- Material: Aluminium-Sonderprofil, gerollformt, trapezförmig, < 8 mm Lochung, 40.3 % Lochflächenanteil
- Materialstärke: 1,5 mm
- Verbaubreite: 500 mm (2 Paneele pro Laufmeter)
- Verbauhöhe: bis 8000 mm möglich
- Oberfläche: glatt
- Beschichtung: Pulvereinbrennlackierung
- Farbe: RAL 7035 (Standard) oder nach Kundenwunsch
- Dämmung: 40 mm mit Vlies



Die Vorteile von VS 500 Mauerverkleidung

- leichte Elemente
- einfache Montage
- korrosionsgeschützt
- masshaltig
- formbeständig
- feuerresistent
- steinwurfresistent
- gute Schallabsorption der Klasse A4



Technische Daten

- Breite 500 mm, Länge bis 4000 mm
- andere Längen auf Anfrage
- Gewicht: 7.5 kg/m²
- Aufbau der Elemente:
Alu Lochbleche, einseitig mit Mineralfaserfüllung
- auf Einwegpaletten geliefert.

**SIANG – Das bewährte System,
das für gute Resultate garantiert**

Süssmann AG

Moosackerstrasse 78
8105 Regensdorf
Tel. +41 44 377 60 50
www.suessmann.ch
info@suessmann.ch

Süssmann^{AG}
Schallisolationen